

Programa de Prácticas de Seguridad de Astillero (S2P2) Post-Examen

Nombre:

Fecha:

Introducción

Falso o Verdadero: Para cada siguiente enunciado circule la V para verdadero y la F para Falso.

1.	V	F	OSHA significa Administración de Seguridad y Salud Laboral
2.	V	F	Desde 1970 (la fecha en que OSHA fue creada) muertes relacionadas con el trabajo se han reducido en un 62%
3.	V	F	Los empleadores son responsables de mantener un lugar de trabajo seguro y saludable
4.	V	F	Bajo ciertas condiciones, los empleados no están obligados a cumplir con las normas de OSHA
5.	V	F	Un MSR es aprobado por la OSHA y es el único responsable del cumplimiento de los requisitos de seguridad

Superficies para Caminar y Superficies para Tabajar

Opción múltiple: Para cada una de las siguientes preguntas, circule la letra más adecuada.


6. Una de las razones más comunes de resbalones es:
a) El uso de calzado inadecuado
b) Superficies resbalosas
c) Ambas a y b
d) Ninguna de las anteriores
7. ¿Qué es lo que a menudo separa las zonas de trabajo de las zonas de caminar?
a) Barandal/Cerca
b) Línea azul
c) Línea amarilla
8. Para evitar que las mangueras estorben en un pasadizo usted debe:
a) Elevar las mangueras por encima del pasadizo
b) Poner las mangueras por debajo del pasadizo
c) Ambas son aceptables
d) Ninguna es aceptable

Equipo de Protección Personal (PPE)

Dibuje una línea de la protección de ojos/cara de la izquierda a sus características principales a la derecha.



- La protección se extiende desde las cejas hasta abajo de la barbilla y a través de la anchura de la cabeza
- No protege contra impactos



- Lentes resistentes a impactos
- Se requieren protectores laterales



- Ajuste apretado
- Algunos se pueden usar sobre lentes graduados



- Construidos con fibra vulcanizada o fibra de vidrio
- Equipados con lentes de filtro

True or False: For each statement below, circle True or False.

13.	V	F	Usted tiene que usar un casco y gafas de seguridad a bordo del buque en <i>todo</i> momento
14.	V	F	Los soldadores deben atar el pelo durante la soldadura
15.	V	F	Su calzado debe tener puntas de acero si está a bordo
16.	V	F	Nunca se pueden usar lentes de contacto en las zonas de producción

Protección contra caídas/Andamios

Llene el espacio.

17. La protección contra caídas se requiere cuando se trabaja a ____ pies o más por encima de un nivel inferior
18. Una escalera de tijera ____ (puede o no puede) utilizarse como una escalera recta
19. Una escalera ____ está permanentemente conectado a una estructura, edificio o equipo
20. Plataformas de andamios no deben ser tablonas de menos de ____ 10 pulgadas de ancho
21. Usted ____ (puede o no puede) modificar andamios si este le estorba

Electricidad/Candado–Etiqueta (Lockout-Tagout)

Falso o Verdadero: Para cada siguiente enunciado circule Verdadero o Falso.

22.	V	F	El voltaje es la oposición al flujo de corriente
23.	V	F	Nos electrocutamos cuando nos convertimos en parte del flujo de corriente
24.	V	F	Conexión a tierra es la conexión física a la tierra
25.	V	F	Un dispositivo de sobre corriente está diseñado para hacer un fuerte vínculo en el circuito
26.	V	F	Usted puede usar un cable flexible que se corra a través de una pared

Opción Multiple: Para cada una de las siguientes preguntas, circule la letra más adecuada

27. Por lo general, tuberías, bombas y actuadores pueden liberar qué tipo de energía peligrosa?
a) Química
b) Hidráulica (Neumática)
c) Mecánica
28. ¿Qué norma a continuación no es una de las reglas 3 básicas ?
a) Nunca apague el equipo sin autorización
b) Nunca repare un sistema energizado (a menos que lo esté probando)
c) Nunca opere cualquier dispositivo etiquetado
29. ¿Quién eliminará las etiquetas y restablecerá el funcionamiento normal ?
a) Supervisor
b) Journeyman
c) Personal del buque
d) Técnico de Seguridad

Espacios Confinados

Para cada término (columna izquierda) escriba la letra (columna central) que corresponda a la definición (columna derecha).

	Termino	Respuesta	Definición
30.	Atmósfera Peligrosa		a. Espacios unidos a un determinado espacio en todas las direcciones
31.	Material Peligroso		b. Una característica es un punto de inflamación por debajo de 140 grados F
32.	Trabajo Caliente		c. Atmósfera que puede exponer a los empleados a riesgos
33.	Espacio Confinado		d. Atmósfera que plantea una amenaza inmediata para la vida o causa efectos agudos adversos para la salud
34.	IDLH		e. Operación que produce chispa
35.	Espacio Adyacente		f. Acceso limitado y no hecho para la gente

Protección Contra Incendios

Verdadero o Falso: Para cada siguiente enunciado , circule Verdadero o Falso

36.	V	F	Las organizaciones deben utilizar un equipo de respuesta a incendios de fuera o un equipo de respuesta de fuego interno. No pueden utilizar una combinación de los dos
37.	V	F	Si un guardia contra incendios debe salir por alguna razón, todo trabajo caliente debe parar
38.	V	F	La señal de la respuesta de emergencia de audio es la misma en todos los astilleros
39.	V	F	Se debe mantener un guardia contra incendios a cada lado mientras se desempeña trabajo caliente en un mamparo o cubierta
40.	V	F	Si usted se reporta a la zona de concentración, usted se puede retirar sin contactar a su supervisor siempre y cuando usted se lo comunique a su compañero
41.	V	F	El área de concentración es siempre la misma independientemente de dónde se encuentra
42.	V	F	El material combustible, dentro de 35 pies de trabajo caliente, debe ser removido o protegido antes de comenzar el trabajo caliente

Comunicación de Peligro

Verdadero o Falso: Para cada siguiente enunciado, circule Verdadero o Falso.

43.	V	F	Tanto en el HMIS y NFPA el color rojo representa la reactividad
44.	V	F	Tanto en el HMIS y NFPA el número 2 representa un nivel leve de peligro
45.	V	F	Una etiqueta debe describir el PPE requerido necesarias para manejar los materiales peligrosos
46.	V	F	Todas las MSDS deben proporcionar información sobre la toxicidad

Protección Respiratoria

Opción múltiple: Para cada una de las siguientes preguntas, circule la letra más adecuada

47. Para usar un respirador usted debe:
a. Estar bien rasurado donde sella el respirador
b. Tener una prueba de ajuste al respirador
c. Ambas a y b
48. ¿Cuál de las siguientes sustancias debe usar para limpiar su respirador?
a. Alcohol
b. Acetona
c. Agua
49. Antes de usar sus lentes de contacto en el área de producción, usted debe:
a. Usted nunca debe usar lentes de contacto en las áreas de producción.
b. Obtener la aprobación de su supervisor
c. Recibir verificación por escrito de su optometrista
50. ¿Quién provee de cartuchos de respirador a los subcontratistas que trabajan en un astillero anfitrión?
a. El empleador sub contratado
b. El almacén de herramientas del astillero anfitrión
c. El departamento de seguridad del astillero anfitrión